



ATF/CVTF適合表(カーメーカー別:国産車)1/5

○:適用 ×:適用不可

	代表車種	純正指定ATF	Transmax FE Multi Vehicle	Transmax CVT 全合成	ATF Type-H	Transmax Hybrid
トヨタ	<ATF T-IV指定 AT車> アイシス 1.8(H28.01～ZNH10G/10W型), ウィッシュ(H28.01～ZNE10G/14G型), タウンエース/ライトエース/トヨエース トラック(H28.01～S402U/S403U/S412U/S413U/S402M/S403M/S412M/S413M型), bB(H28.01～), プロボックス/プロボックス バン(H28.01～H26.09), ラッシュ(H28.01～), レジアスエース(H28.01～200系).	オートフルード T-IV	○	×	×	×
	<ATF WS指定 AT車> アルファード/ヴェルファイア(H28.01～GGH30W/35W型), イスト 1.8(H28.01～ZSP110型), エステマ(H28.01～GSR50W/55W型), FJクルーザー(H28.01～H30.01), クラウン(H28.01～GRS200系/210系・ARS220型), クラウン アスリート(H28.01～GRS200系・ARS210型), クラウン クロスオーバー2.4T(TZSH35型), GRカラーラ(GZEA14H), 86(H28.01～ZN6型), GR86(ZN8型), グランエース(GDH303W型), ハイエース/ハイエース バン(H28.01～200系), ハイラックス(GUN125型), ハリアー(ASU60W/65W型), マークX(H28.01～GRX130/133/135型), ランドクルーザー200(H28.01～URJ202W型), ランドクルーザー250, ランドクルーザー300, ランドクルーザー ブラド(H28.01～TRJ150W・GRJ150W/151W・GDJ150W/151W型), レジアスエース(H28.01～200系).	オートフルード WS	○	×	×	×
	<CVTF TC/FE指定 CVT車> iQ(H28.01～), アイシス 1.8(H28.01～ZGM10G/10W/15G/15W型), アイシス 2.0(H28.01～ZGM11G/11W型), アベンシス ワゴン(H28.01～ZRT272W型), アリオン/プレミオ(H28.01～NZT260・ZRT260/261/265型), アルファード/ヴェルファイア(H28.01～AGH30W/35W/40W/45W型), イスト(H28.01～NCP110/115型), ウィッシュ(H28.01～ZGE20G/25G/20W/22W/25W型), ヴィッツ(H28.01～KSP130・NSP130/135・NCP131型), ヴォクシー/ノア(H28.01～80/90系 HV車を除く), エスクァイア(H28.01～ZRR80G/85G型), エステマ(H28.01～ACR50W/55W型), オーリス(H28.01～NZE181H/184H/186H型), カローラ(ZRE212/MZEA17型), カローラ アクシオ/カローラ フィールダー(H28.01～E160系 HV車を除く), カローラ クロス(ZSG20型), カローラ スポーツ(NRE210H/214H・MZEA12H型), カローラ ツーリング(ZRE212W・MZEA17W型), サクシード バン(H28.01～NCP160V/165V型), C-HR(NGX10/50型), シエンタ(H28.01～NSP170G・NCP175G型), スペイド/ポルテ(H28.01～NCP145・NSP141型), タンク, パッソ(H28.01～KGC30/35・NGC30・M700A/M710A型), ハリアー(H28.01～ZSU60W/65W・MXUA80/85型), ピクシス エボック(H28.01～LA300A/310A/350A/360型), ピクシス ジョイ(LA250A/260A型), ピクシス スペース(H28.01～L575A/585A型), ピクシス トラック(R03.12～S500U/S510U型), ピクシス バン(R03.12～S700M/S710M型), ピクシス メガ(H28.01～LA700A/710A型), プロボックス バン(H28.01～NSP160V・NCP160V/165V型), ポルテ(NSP140/141・NCP141/145型), ヤリス, ヤリス クロス, GRヤリス, ライズ(A200A/A210A/201A型), ラクティス(H28.01～NCP120/125・NSP120型), RAV4(H28.01～ACA36W/31W・MXAA52/54型), ルーミー,	CVTF TC CVTF FE	×	○	×	×
	<ATF WS指定 F/Fタイプ ハイブリッド, PHV車> アクアHV(H28.01～NHP10・NHP10H・MXP10/11/15/16型), アルファード/ヴェルファイアHV, PHV(H28.01～AYH30W・AAHH40W/45W型, AAHP45W型), ヴィッツHV(NHP130型), ヴォクシー/ノアHV(H28.01～ZWR80G/80W型), エスクァイヤHV(H28.01～ZWR80G型), エステマHV(H28.01～AHR20W型), オーリスHV(ZWE186H型), カムリHV(H28.01～AVV50・AXVH70/75型), カローラHV(ZWE211/214型), カローラ アクシオHV(H28.01～NKE165型), カローラ クロスHV, カローラ スポーツHV(ZWE211H/213H型), カローラ ツーリングHV(ZWE211W/214W型), カローラ フィールダーHV(NKE165G型), クラウン クロスオーバー2.5HV(AZSH35/TZSH35型), クラウン スポーツHV(AZSH36W/37W型), SAI HV(H28.01～H29.11 AZK10型), C-HR HV(ZYX10/11型), サクシード/プロボックス バンHV(NHP160V型), シエンタHV(H28.01～NHP170G・MXPL10G/15G型), JPN TAXI, ハリアーHV(H28.01～AVU65W・AXUH80/85型), ハリアーPHV(AXUP85型), プリウスHV(H28.01～ZVW50/51/55型), プリウスα HV(ZVW40W/41W型), プリウスPHV(ZVW35/52型), ヤリスHV, ヤリス クロスHV, RAV4HV(AXAH52/54型), RAV4PHV(AXAP54型),	オートフルード WS	○	×	×	○
	<ATF WS指定 F/Rタイプ ハイブリッド, PHV車> クラウンHV(H28.01～GWS204/224・AZSH20/21型), クラウン エステートHV/PHV(AZSH38W/39W型), クラウン マジェスタHV(H28.01～GWS214・AWS215型), クラウン ロイヤル/アスリートHV(H28.01～AWS210/211型),	オートフルード WS	○	×	×	×
	<ATF WS指定 e-SMART ハイブリッド車> ライズHV(A202A型),	オートフルード WS	×	×	×	○
	<e-T/AフルードTE指定 ハイブリッド車> 下記※1を必ず確認してください。 ヴォクシー/ノア(ZWR90W/95W型), カローラHV(ZWE219/215型), カローラ クロス(ZVG13/16型), カローラ スポーツHV(ZWE219H型), カローラ ツーリングHV(ZWE219/215型), プリウスHV(ZVW66/65・MXWH60/65型), プリウスPHV(MXWH61型),	e-T/Aフルード TE	○ ※1	×	×	×

ご注意>

この適合表は右記日付で更新されています。過去にお届けした適合表と差し替えていただくようお願いいたします。

尚この適合表はBPカストロール(株)の判断により主要車種を抜粋したもので、技術の向上や専用の変更等に伴って更新されますので常に最新の適合表をご使用頂きますようにお願いいたします。

この適合表は通常車両*, 通常の使用条件**で、走行距離が初回交換5万km以下(軽自動車、CVT車、ハイブリッド車の場合は4万km以下)、総走行距離が8万km、または初年度登録から10年以内の車両を対象としています。

また、お車の状態によっては交換を推奨しない場合があります。詳しくは弊社カスタマーセンターにお問合せください。

(*通常車両:規定外にチューニングされた部品の取り付けのない車両)

(**通常の使用条件:一般的な使われ方より厳しい状態での使用(スピアコンディション)、レース、ラリー等の使用、牽引使用などの条件に当てはまらないこと。)

※1:但し燃費に影響が出る可能性があります。

令和8年1月更新

カスタマーセンター

土日・祝日を除く 9:00～17:00

<TEL> 03-5719-7777



ATF/CVTF適合表(カーメーカー別:国産車)2/5

○:適用 ×:適用不可

	代表車種	純正指定ATF	Transmax FE Multi Vehicle	Transmax CVT 全合成	ATF Type-H	Transmax Hybrid
日産	<電子制御AT車> AD/ADエキスパート(H28.01～VZNY12型), AD 1.5(R03.05～VZY12型), NV150 AD(VZNY12型), NV200 バネット(H28.01～R03.07 M20型), NV200 バネットバン(H28.01～R03.07 VM20型),	マチックフルード D	○	×	×	×
	<電子制御AT車, フレックスロックアップ付 AT車> NT100クリッパー(R04.04～DR16T型), NV100クリッパー(R04.04～DR17V型), NV100クリッパーリオ(R04.04～DR17W),	マチックフルード J	○	×	×	×
	<マチックフルードS指定 AT車> エクストレイル 6AT(H28.01～DNT31型), NV350 キャラバン/NV350 キャラバンワゴン(H28.01～), キャラバン/キャラバンワゴン, シーマHV(H28.01～HGY51型), スカイライン(H28.01～RV37型), スカイライン クロスオーバー(H28.01～J50/NJ50型), スカイラインHV(HVV37・HNV37型), フーガ(H28.01～Y51系), フーガHV(H28.01～), フェアレディZ(H28.01～Z34・HZ34型).	マチックフルード S	○	×	×	×
	<マチックフルードG指定 AT車> スカイライン(H28.01～YY37型)	マチックフルード S	×	×	×	×
	<マチックフルードP指定 AT車> フェアレディZ 3.0(H28.01～RZ34型)	マチックフルード G	×	×	×	×
	<NS-2 指定 CVT車> ウイングロード(H28.01～Y12型), ジューク(H28.11～ハドルシフト付 F15/NF15型)	CVTF NS-2	×	○	×	×
	<NS-3 指定 CVT車> AD/ADエキスパート 1.5(H28.01～VY12型), エクストレイル(H28.01～TNT31/T32・NT32/HT32・HNT32型), NV150 AD(VY12型), NV200 バネット(R03.07～M20型), NV200 バネットバン(R03.07～VM20型), エルグランド(H28.01～PE52・TE52・TNE52・PNE52型), キューブ(H28.01～Z12型), ジューク(H28.01～YF15型・H28.01～ハドルシフトなし F15/NF15型), シルフィー(TB17型), デイズ ルークス(H28.01～), セレナ(H28.01～C26/C27/C28系), ティアナ(H28.01～L33型), デイズ(H28.01～), ノート(H28.01～E12系), マーチ(H28.01～K13・NK13型), モコ(H28.01～MG33S型), ラティオ(H28.01～), ルークス(H28.01～B44A・B45A・B47A・B48A型),	CVTF NS-3	×	○	×	×
	<NS-3 指定 HV車> セレナHV(HC26・HFC26/GC27・GNC27・GFC27・GFNC27型)	CVTF NS-3	×	○	×	○
	<NS-3 指定 H車> エクストレイル(H28.01～HT32・HNT32型)	CVTF NS-3	×	×	×	○
	<マチックフルードS指定 e-Power車> オーラ, キックス, セレナ(HC27・HFC27・GC28・GFC28型), ノート(HE12・HNE12型), エクストレイル(T33/SNT33型)	マチックフルード S	×	×	×	○

<ご注意>

この適合表は右記日付で更新されています。過去にお届けした適合表と差し替えていただくようお願いいたします。

令和8年1月更新

尚この適合表はBPカストロール(株)の判断により主要車種を抜粋したもので、技術の向上や処方の変更等に伴って更新されますので常に最新の適合表をご使用頂きますようお願いいたします。

この適合表は通常車両*、通常の使用条件**で、走行距離が初回交換5万km以下(軽自動車、CVT車、ハイブリッド車の場合は4万km以下)、総走行距離が8万km、または初年度登録から10年以内の車両を対象としています。

また、お車の状態によっては交換を推奨しない場合があります。詳しくは弊社カスタマーセンターにお問合せください。

(*通常車両:規定外にチューニングされた部品の取り付けのない車両)

(**通常の使用条件:一般的な使われ方より厳しい状態での使用(スピアコンディション)、レース、ラリー等の使用、牽引使用などの条件に当てはまらないこと。)

カスタマーセンター
土日・祝日を除く 9:00～17:00
<TEL> 03-5719-7777



ATF/CVTF適合表(カーメーカー別:国産車)3/5

○:適用 ×:適用不可

	代表車種	純正指定ATF	Transmax FE Multi Vehicle	Transmax CVT 全合成	ATF Type-H	Transmax Hybrid
ホンダ	<Z-1指定 AT車> アクティトラック//パン(H28.01～ HA8・HH5/6型), バモス/バモス ホビオ/バモス ホビオ パン(H28.01～H31.01),	ウルトラ ATF Z-1	×	×	○	×
	<DW-1指定 AT車> CR-V 2.4 4WD(H28.01～ RM4型), フリード/フリード スパイク 4WD(H28.01～ GB4型),	ウルトラ ATF DW-1	×	×	○	×
	<HMMF指定 ハイブリッド車> フリード スパイクHV(H28.01～H28.09 GP3型),	ウルトラ HMMF	×	×	○	×
	<DW-1指定 DCT搭載ハイブリッド車> ヴェゼルHV(RU3/4型), グレイスHV(GM4/5型), CR-V HV(～R02.06 RT5/6型), ジエドHV(H28.01～ FR4型), シャトルHV(H28.01～ GP7/8型), フィットHV(GP5/6型), フリード/フリード+HV(GB7/8型), レジェンドHV(H28.01～ KC2型),	ウルトラ ATF DW-1	×	×	×	○
	<DW-1指定 PHEV, ハイブリッド車> アコードPHEV(CR5型), アコードHV(H28.01～R06.03 CR6/7, CV3型), インサイトHV(ZE4型), ヴェゼル(RV5/6型), オデッセイHV(RC4型), CR-V HV(R02.06～ RT5/6型), ステップワゴン/スパーーダHV(RP5/8型), フィットHV(H28.01～ GP5/6・GR3/4/6/8型), フリードHV(GT5/6/7型)	ウルトラ ATF DW-1	×	×	×	○
	<Z-1またはHMMF指定 マルチマチックCVT車> N Box(H28.01～H29.09 JF1/2型), N Box+(H28.01～), N Boxスラッシュ(H28.01～), N ONE(H28.01～), N-WGN, CR-V(H28.01～ RM1型), CR-Z(H28.01～ ZF2型), フィット シャトル(H28.01～ GG7型), フィットHV(GP1/4型), フリード/フリード スパイク(H28.01～ GB3型), フリードHV/フリード スパイクHV,	ウルトラ ATF Z-1 ウルトラ HMMF	×	×	○	×
	<HCF-2指定 CVT車> ヴェゼル(RU1/2・RV3/4型), N-VAN(JJ1/2型), N Box(H29.09～ JF3/4/5/6型), N-BOX ジョイ(JF5/6型), N-ONE(JG3/4型), N-WGN(JH3/4型), オデッセイ(H28.01～ RC1/2型), グレイス(H28.01～ GM6/9型), CR-V(H30.08～ RW1/2型), ジエド(H28.01～ FR5型), シビック(FK7・FL1型), シビック セダン(FC1型), シャトル(GK8/9型), ステップワゴン/ステップワゴン スパーーダ(H28.01～ RP1/2/3/4/6/7型), WR-V, フィット(H28.01～ GK3/4/5/6・GR1/2/5/7・GS4/5/6/7型), フリード/フリード+(GB5/6・GT1/2/3/4型), ZR-V,	ウルトラ HCF-2	×	○	×	×
	<HEVF-Type1指定 ハイブリッド車> アコードHV(R06.03～ CY2型), ZR-V HV, シビック HV, ブレリュードHV(BF1型)	ウルトラ HEVF-Type1	×	×	×	×
三菱	<SPⅢ指定 AT車> パジェロ(H28.01～ V83W/93W型),	ダイヤクイーン ATF SPⅢ	○	×	×	×
	<SPⅢ指定 PHEV車> アウトランダーPHEV(H28.01～ GG2W/3W・GN0W型), エクリプス クロスPHEV(GN0W型),	ダイヤクイーン ATF SPⅢ	×	○	×	
	<J4 & J4+ 指定 CVT車 INVECS-III> アウトランダー(H28.01～ GF7W/8W型), RVR(H28.01～ GA4W型), eKカスタム/eKワゴン(H28.01～ B11W/B33W/B36W型), eKクロス/eKクロススペース/eKスペース(H28.01～ B11W/B34W/B35W/B37W/38W・BA1A/BA5A型), エクリプスクロス, ギャラン フォルティス(H28.01～ CY6A型), ギャラン フォルティス スポーツパック(H28.01～ CX6A型), ミラージュ(H28.01～ A03A/A05A型), デリカミニ, デリカ D:2(H28.01～ MB15S/36S/37S型), デリカ D:5(H28.01～ CV2W/5W型), ランサー カーゴ(H28.01～ CVY12型),	CVTF J4 又は CVTF J4+	×	○	×	×
	<ATF-PA指定 AT車> トライトン(LC2T型), パジェロ(H28.01～ V88W・V98W型),	ダイヤクイーン ATF-PA	○	×	×	×
	<J3指定 AT車> デリカ D:5(H28.01～H31.02 CV1W型)	ダイヤクイーン ATF J3	×	×	×	×
	<ATF-MA1指定 AT車> デリカ D:5(H31.02～ CV1W型)	ATF-MA1	×	×	×	×

<ご注意>

この適合表は右記日付で更新されています。過去にお届けした適合表と差し替えていただくようお願いいたします。

尚この適合表はBPカストロール(株)の判断により主要車種を抜粋したもので、技術の向上や処方の変更等に伴って更新されますので常に最新の適合表をご使用頂きますようお願いいたします。

この適合表は通常車両*、通常の使用条件**で、走行距離が初回交換5万km以下(軽自動車、CVT車、ハイブリッド車の場合は4万km以下)、総走行距離が8万km、または初年度登録から10年以内の車両を対象としています。

また、お車の状態によっては交換を推奨しない場合があります。詳しくは弊社カスタマーセンターにお問合せください。

(*通常車両:規定外にチューニングされた部品の取り付けのない車両)

(**通常の使用条件:一般的な使われ方より厳しい状態での使用(シビアコンディション)、レース、ラリー等の使用、牽引使用などの条件に当てはまらないこと。)

令和8年1月更新

カスタマーセンター
土日・祝日を除く 9:00～17:00
<TEL> 03-5719-7777



ATF/CVTF適合表(カーメーカー別:国産車)4/5

○:適用 ×:適用不可

	代表車種	純正指定ATF	Transmax FE Multi Vehicle	Transmax CVT 全合成	ATF Type-H	Transmax Hybrid
スバル	<スバル ATF指定 4AT/5AT車> インプレッサ ハッチバック STI(H28.01~ GRF型), エクシーガ(H28.01~H30.03 CVT車を除く YA5型),	スバル ATF	○	×	×	×
	<リニアトロニック CVT車> インプレッサ G4(GJ・GK系), インプレッサ スポーツ(H28.01~ GP・GT系), インプレッサ ハッチバック・HV/クロストレックHV(GU系), エクシーガ(H28.01~ AT車を除く YA9/M型), XV(H28.01~ GP7・GPE・GT3/7/E型), XV HV, WRX S4(H28.01~), フォレスター(H28.01~ SJ5/G・SKE/9・SL5型), レヴォーグ, レガシーアウトバック(H28.01~ BS9・BT5型), レガシーB4(H28.01~ BN9型),	スバル CVTF リニアトロニック/ ハイトルクリニアトロニック/ リニアトロニック II/ ハイトルクCVTF LV/ リニアトロニック3	×	×	×	×
マツダ	<ATF M-III指定 AT車> スクラム トラック(H28.01~), ピアンテ 4WD(H28.01~ CCEAW型), プレマシー 4WD(H28.01~ CWEAW型), ボンゴ トラック/バン(H28.01~H28.04),	ATF M-III	○	×	×	×
	<ATF M-V指定 AT車> MPV 5AT(H28.01~ LY3P型), プレマシー 2WD(H28.01~ CWEFW型),	ATF M-V	○	×	×	×
	<ATF JWS 3317指定 AT車> MPV 4WD 6AT(H28.01~ LY3P型), ロードスター 2.0(H28.01~ ND5RC・ND5RE型), ロードスターRF(NDERC・NDERE型),	JWS 3317	○	×	×	×
	<ATF FZ指定 6AT車> アクセラ(H28.01~ BM5FP・BM5AP・BM2FP・BM2AP・BMLFP型), アクセラ スポーツ(H28.01~ BM5FP・BM5AP・BMEFS・BM2FS・BM2AS・BMLFS型), アテンザ(H28.01~ GJEFP・GJ5FP・GJ2FP・GJ2AP型), アテンザ ワゴン(H28.01~ GJEFW・GJ5FW・GJ2FW・GJ2AW型), MX-30, CX-3, CX-30(DM8P・DMEP型), CX-5(H28.01~ KEEAW型を除く), CX-8, デミオ(H28.01~ DJ3FS・DJ3AS・DJ5FS・DJ5AS・DJLFS・DJLAS型), ピアンテ(H28.01~ CCFFW型), プレマシー(H28.01~ CWFFW型), MAZDA2, MAZDA3 セダン/ファストバック(BPFP/BP8P/BP5P・BP5R/BP8R/BPFJ3R型), MAZDA6 セダン/ワゴン, MX-30,	ATF FZ	○	×	×	×
	<ATF 3324指定 HV車> アクセラHV(BYEFP型),	ATF 3324	○	×	×	○
	<ATF A7指定 HV車> CX-30HV(DMF型), CX-60, CX-80, マツダ3 セダン/ファストバックHV(BPEP・BP8R・BPFJ3R・BPEK3R型),	ATF A7	○	×	×	×

<ご注意>

令和8年1月更新

この適合表は右記日付で更新されています。過去にお届けした適合表と差し替えていただくようお願いいたします。

尚この適合表はBPカストロール(株)の判断により主要車種を抜粋したものの、技術の向上や処方の変更等に伴って更新されますので常に最新の適合表をご使用頂きますようお願いいたします。

この適合表は通常車両*、通常の使用条件**で、走行距離が初回交換5万km以下(軽自動車、CVT車、ハイブリッド車の場合は4万km以下)、総走行距離が8万km、または初年度登録から10年以内の車両を対象としています。

また、お車の状態によっては交換を推奨しない場合があります。詳しくは弊社カスタマーセンターにお問合せください。

(*通常車両:規定外にチューニングされた部品の取り付けのない車両)

(**通常の使用条件:一般的な使われ方より厳しい状態での使用(シビアコンディション)、レース、ラリー等の使用、牽引使用などの条件に当てはまらないこと。)

カスタマーセンター
土日・祝日を除く 9:00~17:00
<TEL> 03-5719-7777



ATF/CVTF適合表(カーメーカー別:国産車)5/5

○:適用 ×:適用不可

	代表車種	純正指定ATF	Transmax FE Multi Vehicle	Transmax CVT 全合成	ATF Type-H	Transmax Hybrid
ダイハツ	<3AT/4AT車> アトレーワゴン(H28.01~ S300系), ハイゼット カーゴ/トラック(H28.01~R03.12), ビーゴ(H28.01~),	アミックス ATF D3-SP	○	×	×	×
	<CVT車> アトレ(R03.12~ S700V型), アトレーハイゼットデッキバン, ウェイク, キャスト(H28.01~), コペン(H28.01~ LA400K型), タント(H28.01~ LA600S/610S・LA650S/660S型), タフト(LA900S/910S型), タントファンクロス, トール, ハイゼットカーゴ(R03.12~ S700V/S710V型), ハイゼットトラック(R03.12~ S500P/S510P型), ハイゼットキャディー, ブーン(H28.01~ M600S/610・M700S/710S型), ミラ(H28.01~H30.03 L275S/285S・L275V/285V型), ミライース(H28.01~), ミラコア(H28.01~ L675S・L685S), ミラトコット, ムーヴ(H28.01~ LA150S/160S・LA850S/860S型), ムーヴキャンバス, ムーヴコンテ(H28.01~ L575S/585S型), ロッキー,	アミックス CVTF DC CVTF DFE	×	○	×	×
スズキ	<3/4AT車> エブリイ(H28.01~ DA17V型), エブリイワゴン(H28.01~ DA17W型), キャリイ(H28.01~ DA16T型), ジムニー(H28.01~), ジムニーシエラ(H28.01~), ワゴンR ソリオ(H28.01~),	ATF2384K/3317 (レベルゲージに DEXRONⅢ刻印あり)	○	×	×	×
	<75W指定 5/6AGS車> アルト/アルトワース(H28.01~ HA36V/36S型), アルトラパン(H28.01~ HE33S), エスクード4WD(YEH1S型), エブリイ(H28.01~ DA17V型), キャリイ/スーパーキャリイ(H28.01~ DA16T), スイフト(ZC43S型), ソリオ(MA46S型),	75W GL-4	×	×	×	×
	<CVTFグリーン2指定 CVT車> アルト(H28.01~ HA36S型), アルトラパン(H28.01~R04.06 HE33S型), イグニス, SX4 S-CROSS, MRワゴン(H28.01~ MF33S型), スイフト(H28.01~ ZC72S・ZD72S・ZC53S・ZD53S・ZC83S・ZD83S型), スイフトスポーツ(H28.01~ ZC32S型), スペーシア(H28.01~ MK42S型), ソリオ(H28.01~ MA26S/36S・MA27S/37S), ハスラー(H28.01~), バレーノ(WB32S型), ランディ(SC27型), ワゴンR(H28.01~ MH34S/35S/44S/55S型)	CVTF グリーン2	×	○	×	×
	<CVTFグリーン2指定 HV車> ランディ(SGC27・SGNC27型)	CVTF グリーン2	×	○	×	○
	<CVTF 3320指定 CVT車> スプラッシュ(H28.01~ XB32S型),	CVTF 3320	×	○	×	×
	<ATF AW-1指定 6AT車> SX4 S-CROSS(H28.01~ YA22S/YB22S型), エスクード(YD21S/YE21S/YEA1S型), クロスビー, スイフト(ZC13S型), スイフトスポーツ(ZC33S), バレーノ1.0(WB42S型), フロンクス	ATF AW-1	○	×	×	×
	<CVTF 4401指定 CVT車> アルト(HA37S/HA97S), アルトラパン(R04.06~ HE33S/HE93S型), クロスビー(MND1S型), スイフト(ZCDDS・ZDDDS・ZCEDS・ZDEDS型), スペーシアHV(MK53S・MK94S型), スペーシアギア, スペーシアベース, ハスラーHV(MR52S/MR92S型), ワゴンR(MH55S/MH85S/MH95S), ワゴンRスマ	CVTF 4401	×	○	×	×

<ご注意>

この適合表は右記日付で更新されています。過去にお届けした適合表と差し替えていただくようお願いいたします。

尚この適合表はBPカストロール(株)の判断により主要車種を抜粋したもので、技術の向上や処方の変更等に伴って更新されますので常に最新の適合表をご使用頂きますようお願いいたします。

この適合表は通常車両*、通常の使用条件**で、走行距離が初回交換5万km以下(軽自動車、CVT車、ハイブリッド車の場合は4万km以下)、総走行距離が8万km、または初年度登録から10年以内の車両を対象としています。

また、お車の状態によっては交換を推奨しない場合があります。詳しくは弊社カスタマーセンターにお問合せください。

(*通常車両:規定外にチューニングされた部品の取り付けのない車両)

(**通常の使用条件:一般的な使われ方より厳しい状態での使用(シビアコンディション)、レース、ラリー等の使用、牽引使用などの条件に当てはまらないこと。)

令和8年1月更新

カスタマーセンター
土日・祝日を除く 9:00~17:00
<TEL> 03-5719-7777