



Products Data Sheet

【LUBE WAY】

— 油圧作動・摺動面兼用油 —

『LUBE WAY（ルーフウェイ）』は油圧作動・摺動面兼用油です。工作機械の摺動面でのスティックスリップを防止するため、特にブレンドされた潤滑油で、酸化安定性と防錆性にも優れた特徴を持っています。相乗効果にあり、他に類をみない品質を具備しております。

1. 特 長

■すぐれたスラッジ防止性

高級作動油として非常に安定しており、ポンプ・配管・バルブ制御系にスラッジやガム状物質を形成しません。

■潤滑被膜の強力な維持

LUBE WAY には 金属表面に電気的に吸着、油膜を形成する添加剤が配合されています。従ってテーブルが長時間停止している間もオイルが絞り出されず、常に十分な潤滑性が発揮され、テーブルの発進をスムーズにします。

■スベリ面の保護

スベリ面の磨耗に対して比類のない保護力を持っています。しかも機械部品を腐食することなく、金属湿潤性の油膜が防錆作用を発揮します。

2. 用 途

軸荷重がフライス盤、ブローチ盤、研削盤、その他油圧式工作機械

3. 荷 姿

200L ドラム、20L バレル

4. 代表性状

	LUBE WAY 150	LUBE WAY 300
密度(15℃) g/cm ³	0.907	0.913
色(ASTM)	L8.0	L8.0
引火点(COC) °C	176	184
流動点 °C	-30.0	-27.5
動粘度(40℃) mm ² /s	32.5	57.8
動粘度(100℃) mm ² /s	5.00	6.90
全酸価 mgKOH/g	0.90	0.90
銅板腐食 100℃ x 3hrs	1a	1a

5. 備 考

<消防法>

- ・第四類第三石油類 危険等級Ⅲ 非水溶性

<取扱注意>

- ・水分やホコリ、ゴミなどの異物の混入は避けてください。
- ・用途、銘柄の異なるオイルを給油しないでください。
- ・直射日光を避け、換気の良いところに保管してください。
- ・火または高温体との接触を避けると共に、みだりに蒸気を発散させないように注意してください。
- ・飲ませないでください。また、皮膚や目に触れる可能性がある場合は保護具を着用してください。

《 お問合せ先 》

- | | |
|--------------------------------|--|
| ☐ 東京支店 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-4 トラスティ麹町ビル
TEL : 03-3238-0231 FAX : 03-3238-0565 |
| ☐ 大阪支店 | 〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地 2-6-30 エム・タナカ梅田ビル
TEL : 06-6341-9721 FAX : 06-6341-9724 |
| ☐ 名古屋支店 | 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 1-17-10 SUZU1 05ビル
TEL : 052-551-1131 FAX : 052-551-1132 |

